

ROULEAUX SOUDÉS VOLIÈRE



Description

Peut avoir plusieurs utilisations comme la fabrication de cages ou d'armatures, entre autres choses.

Caractéristiques

Il existe trois types de finitions disponibles:

Galvanisé

Diamètre nominale du fil (mm)	Maille (mm)	Hauteur de rouleau (mm)	Longueur rouleau (m)
1,60	51x51	1.016	30
2,00	25x25	1.016 1.524	
	51x25	1.016 1.524	
	51x51	1.016 1.524	
2,70	102x51	1.016 1.524 2.032	
3,00	51x25	1.016 1.524 2.032	
	51x51	1.016 1.524 2.032	



Galva à chaud

Diamètre nominale du fil (mm)	Maille (mm)	Hauteur rouleau (mm)	Longueur rouleau (m)
0,90	13x13	508 1.003	5
1,40	19x19	514 1.010	
1,60	25x25	508 1.016	
0,80	6x6	603 800 1.003	25
	8x8	1.003	
0,90	10x10	1.000	
	13x13	610 800 1.003	
1,10	13x13	1.003	
1,20	16x16	1.008	
1,40	19x19	610 800 1.010	
1,60	25x25	1.016	
2,00	25x13	1.016	

Plastifié vert

Diamètre nominale du fil (mm)	Maille (mm)	Hauteur rouleau (mm)	Longueur rouleau (m)
1,20	13x13	508 1.003	5
1,40	19x19	514 1.010	
1,30	13x13	1.003	25
	19x19	1.010	